

# TKM S OV IR

Temperáló csőcsatlakozó-karmantyú szelep nélkül,  
kioldásbiztosítással

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Csatlakozás 1</b>    | hengeres BSP belső menet                |
| <b>1 tömítési forma</b> | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| <b>Anyag</b>            | Sárgaréz                                |



## Cikk

| Megnevezés               | DN* | Csatlakozó menet | Dugóméret (mm) | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------------|-----|------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| <b>TKM 13 S OV 06 IR</b> | 6   | G 1/4" -19       | 13             | 15,0               | 3          | -15                                 | 150                                 | 17      |
| <b>TKM 13 S OV 10 IR</b> | 10  | G 3/8" -19       | 13             | 15,0               | 3          | -15                                 | 150                                 | 22      |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező – SW = kulcsméret