

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Tartálykocsik
<b>Speciális jellemzők</b>	az R villamos ellenállás kisebb, mint 10.000.000 Ohm olaj- és benzinálló nyomótömlő
<b>Szabvány</b>	EN 12115, TRBF131, 2. rész
<b>Beleső réteg</b>	NBR
<b>Betét</b>	egy acélhuzal spirálbetét vörösréz fonattal
<b>Külső bevonat, réteg</b>	anyagában mintázott NBR/SBR
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Közegek</b>	Mindenféle, Max. 50% aromatartalmú ásványolajtermék



## Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	min. gőrbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
TW 20	19	31	6,0	16,0	64	65	40
TW 25	25	37	6,0	16,0	64	90	40
TW 32	32	44	6,0	16,0	64	120	40
TW 38	38	51	6,5	16,0	64	155	40
TW 50	50	66	7,0	16,0	64	215	40
TW 60	60	75	7,5	16,0	64	300	40
TW 63	64	80	7,5	16,0	64	275	40
TW 75	75	91	8,0	16,0	64	330	40
TW 100	100	116	8,0	16,0	64	450	40

## Tartozék

<b>KS AL</b>	Szorítópersely alumíniumból
<b>KS FIX AL</b>	Szorítópersely, alumínium
<b>TW-TUE MG</b>	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz
<b>TW-TUEG MG</b>	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz
<b>TW-TUEG VA</b>	Tartálykocsi-armatúra, nemesacél
<b>TW-TG VA</b>	Tartálykocsi-armatúra, nemesacél
<b>TW-TG MG</b>	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz
<b>TW-T MG</b>	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz