


### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Tömlőtekeres tartálykocsikhoz
<b>Speciális jellemzők</b>	olaj- és benzinálló nyomótömlő az R villamos ellenállás kisebb, mint 10.000.000 Ohm
<b>Szabvány</b>	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 2. rész
<b>Beleső réteg</b>	NBR
<b>Betét</b>	egy textil szövetbetét vörösréz fonattal
<b>Külső bevonat, réteg</b>	anyagában mintázott NBR/SBR
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-20 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	65 °C
<b>Közegek</b>	Mindenféle, Max. 50% aromatartalmú ásványolajtermék



### Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

### Tartozék

<b>KS AL</b>	Szorítópersely alumíniumból
<b>KS FIX AL</b>	Szorítópersely, alumínium
<b>TW-TUE MG</b>	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz
<b>TW-TUEG MG</b>	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz
<b>TW-TUEG VA</b>	Tartálykocsi-armatúra, nemesacél
<b>TW-TG VA</b>	Tartálykocsi-armatúra, nemesacél
<b>TW-TG MG</b>	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz
<b>TW-T MG</b>	Tartálykocsi armatúra, sárgaréz