


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület | Tömlőtekerces tartálykocsikhoz |
| Speciális jellemzők | olaj- és benzinálló nyomótömlő az R villamos ellenállás kisebb, mint 10.000.000 Ohm |
| Szabvány | NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 2. rész |
| Beleső réteg | NBR |
| Betét | egy textil szövetbetét vörösréz fonattal |
| Külső bevonat, réteg | anyagában mintázott NBR/SBR |
| Szín | fekete |
| Hőmérséklet min. | -20 °C |
| Hőmérséklet max. | 65 °C |
| Közegek | Mindenféle, Max. 50% aromatartalmú ásványolajtermék |



Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repszőnyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Tekercshossz (m) |
|------------|--------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| TW OW 25 | 1" | 25 | 6,0 | 16,0 | 64 | 150 | 40 |
| TW OW 32 | 1.1/4" | 32 | 6,0 | 16,0 | 64 | 190 | 40 |
| TW OW 38 | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 16,0 | 64 | 230 | 40 |

Tartozék

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| KS AL | Szorítópersely alumíniumból |
| KS FIX AL | Szorítópersely, alumínium |
| TW-TUE MG | Tartálykocsi armatúra, sárgaréz |
| TW-TUEG MG | Tartálykocsi armatúra, sárgaréz |
| TW-TUEG VA | Tartálykocsi-armatúra, nemesacél |
| TW-TG VA | Tartálykocsi-armatúra, nemesacél |
| TW-TG MG | Tartálykocsi armatúra, sárgaréz |
| TW-T MG | Tartálykocsi armatúra, sárgaréz |