

# TRP FS

Nagynyomású csőszerelvény, BES

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Csőcsonk
<b>1 tömítési forma</b>	Vágógyűrű csatlakozás
<b>Rövidítés</b>	BES
<b>Szabvány</b>	ISO 8434-1
<b>Szállítás terjedelme</b>	Sajtott karmantyú + sajtott foglalat
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Megjegyzés

A metszőgyűrű végszerelésnek edzett előszerelt/-ő csonkban (VOM...) kell történnie.

## Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Kivétel	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FS	5	3	3/16"	S	8,0	59,0	14
TRP 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	67,0	14
TRP 06 FS 04	6	4	1/4"	S	8,0	65,0	14
TRP 06 FS 08	6	4	1/4"	S	12,0	68,0	17
TRP 08 FS	8	5	5/16"	S	12,0	71,0	17
TRP 08 FS 06	8	5	5/16"	S	10,0	70,0	17
TRP 10 FS	10	6	3/8"	S	14,0	79,0	19
TRP 10 FS 06	10	6	3/8"	S	10,0	75,0	19
TRP 10 FS 08	10	6	3/8"	S	12,0	77,0	19
TRP 13 FS	12	8	1/2"	S	16,0	87,0	24