

WA VB RG

Csatlakozó elem ... VB, vörös öntvény

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	csatlakozó armatúra fémtömlőkhöz
Csatlakozás 1	collos hengeres belső menet
1 tömítési forma	kúposan tömítő
Szabvány	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Szerkezeti forma	egyenes
Alkalmazás	forrasztott kivitel 200 °C-ig hőálló
Kivitel	3 részes csavarzat
Anyag	vörös öntvény



Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	DN	G1	S1 (mm)
WA 010 VB RG	10	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB RG	13	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB RG	20	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB RG	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB RG	32	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB RG	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB RG	50	Rp 2"	90,0

Termékváltozatok

WA VB	Csatlakozó elem ... VB, temperált öntvény, Temperöntvény
WA VB VA	Csatlakozó elem ... VB, VA, Nemesacél