

Tulajdonságok

Csatlakozások	1/4 - IG"
Kivétel	csatlakozóval a térfogatáramhoz, nyomáshoz és hőmérséklethez
Hőmérséklet min.	0 °C
Hőmérséklet max.	90 °C
Anyag	Alumínium ház
Felületvédelem	eloxált
Alkalmazás	HK PTQCheck mérőkészülékhez



Leírás

Helytől független, egy mérési irány
Különböző mérési tartományok 600 l/min-ig
mérési pontosság a mért érték ± 2 %-a
kimenő jel: Frekvencia

Rendelési útmutató

További tartozékokat és mérőeszközöket rendelésre szállítunk.

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Nyomás max. (bar)	túlterhelési nyomás max. (bar)	G1	L (mm)	Tömeg (kg)
HK 6222 025	1 - 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 - 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 - 600 l/min	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

tartozék a következő termékekhez

HK PTQ CHECK 5 csatornás digitális kézi mérőműszer

kiegészítő elemek

HK PQT Kombi-mérőkábel

HK PML Egyes mérőkábel