HK BAK RA

BAKRA hidraulikafolyadék-tartály

Tulajdonságok

Anyag	Alumínium
Szállítás terjedelme	without steel cover and cover gasket





Leírás

stabil alumínium öntvény
Körbefutó vájat a fedél tömítőgyűrű, vagy a lapos tömítés részére.
Csekély súly
Jó hőátadás a kiváló hővezetésnek köszönhetően
minden oldalon lejtős padozat az olaj leengedéséhez (VDI irányvonal 3230 szerint)

Rendelési útmutató

HK BAK RA 130-hoz opcionálisan terelőlemezek szállíthatók.

Cikk

Megnevezés	Hasznos térfogat V [l] (L)	hűtőteljesítmény (kW)	A (mm)	E (mm)	B (mm)	C (mm)	D	F (mm)	G	H (mm)	Tömeg (kg)
HK BAK RA 03	3	0,16	220	160	150	165,0	G 1/4"	105,0	4x M6x8	120	1,4
HK BAK RA 06	6	0,36	260	220	180	200,0	G 3/8"	160,0	4x M6x8	150	1,7
HK BAK RA 12	10	0,60	310	240	215	225,0	G 3/8"	155,0	4x M8x12	165	2,3
HK BAK RA 20	17	0,72	366	288	245	270,0	G 1/2"	192,0	4x M8x12	165	4,3
HK BAK RA 30	27	0,92	490	340	275	326,0	G 1/2"	176,0	4x M10x10	134	5,0
HK BAK RA 44	40	1,04	515	415	305	341,0	G 1/2"	241,0	4x M10x14	244	7,0
HK BAK RA 70	63	1,16	605	465	355	422,5	G 1/2"	282,5	4x M10x14	294	7,0
HK BAK RA 130	123	2,10	757	597	396	557,0	G 1/2"	397,0	4x M10x14	285	25,0

Tömeg: (fedél nélkül) kg – Hűtőteljesítmény* P [kW] (Δ t = 40 K): a hűtőteljesítmény függ a környezeti feltételektől – H méret: összeszerelési felület a töltöttség-kijelző számára

Tartozék

HK ST BAK RA	Acélfedél a BAK RA hidraulikatartályhoz
HK RS BAK RA	Tömítés a BAKRA hidraulikafolyadék-tartályhoz
HK FUSS BAK RA	Láb BAK RA típusú alumínium tartályhoz
HK LR BAK RA	Vezetőgörgő BAK RA típusú alumínium tartályhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.