
HK BFCV

3-utas térfogatáram szabályozó szelep BFCV

Tulajdonságok

Kivitel	pressure-compensated
Üzemi nyomás	max. 300 bar





Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani
Meghúzási forgatónyomaték 08 szelepmérethez, aluházban: 34-41 Nm
Meghúzási forgatónyomaték 08 szelepmérethez, acélházban: 47-54 Nm
Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, aluházban: 47-54 Nm
Meghúzási forgatónyomaték 10 szelepmérethez, acélházban: 74-81 Nm
Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepmérethez, aluházban: 74-81 Nm
Meghúzási forgatónyomaték 12 szelepmérethez, acélházban: 95-102 Nm

Leírás

max. eltérés: 5%
Beállítás állítócsavarral
A maradék olaj a 2. kimenetnél a nyomás függvényében lép ki
A szelepeket csak nyomásmentes állapotban állítsa be!

Cikk

Megnevezés	Q min. (L/min)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	hozzárendelt becsavarható ház	csavarmenet	beállítási tartomány Qein-nél min. (L/min)	beállítási tartomány Qein-nél max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK BFCV 08 NS0 02	8	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 03	11	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 05	19	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,2
HK BFCV 10 NS0 08	30	45	48,3	47,3	HK GEH 38 C1030	SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 15	57	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 18	68	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	34,0	68,0	0,2

Qein - Bemeneti térfogatáram – Qmax - max. térfogatáram – Qmin - min. térfogatáram ellenőrző funkciókhoz

Tartozék

HK GEH 30 AL	Szelepház becsavarható szelepekhez SAE 3-utas alumínium
HK GEH 30 GGG	Szelepház becsavarható szelepekhez SAE 3-utas GGG40

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.