

Tulajdonságok

Kivitel	Csővezetékbe építhető monoblokk-szelep
Szállítás terjedelme	kézi emelő nélkül (külön kell rendelni)
Üzemi nyomás	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Térfogatáram	max. 150 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
Csatlakozás	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Leírás

kompakt építési forma

Visszacsapó szelep és nyomáshatároló szelep, 90-220 bar integrált (a szelepet be kell állítani)

Rovátkolt tolózár az érzékeny működtetéshez

csak 1 szakasszal lehetséges

Rendelési útmutató

A kézi emelőt külön kell megrendelni - szakaszonként 1 emelő!

A szelepek a megadott alakivitelben állnak rendelkezésre. A további konfigurációs lehetőségekhez a működtetéshez és dugattyútípusokhoz lásd a grafikon.

Konfigurációs példa HKBM150A1:

- HKBM150 típusú szelep

- 1. szakasz A típusú dugattyúval és 1 működtetéssel

Cikk

Megnevezés	Kivitel	Tömeg (kg)
HK BM150 A1	1 Ágazat (A1)	8,2

Tartozék

HK BM HEB Kézikar és tartozékok BM kézi útszelephez

HK BM C0 Nyomáskiegyenlítő vezeték BM kézi szelephez

Pótalkatrészek

HK BM KOL Dugattyú BM kézi útszelephez

HK BM BET Működtetés BM kézi szelephez