

## Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kivitel</b>              | Csővezetékbe építhető monoblokk-szelep              |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | kézi emelő nélkül (külön kell rendelni)             |
| <b>Üzemi nyomás</b>         | P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar              |
| <b>Térfogatáram</b>         | max. 150 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket) |
| <b>Csatlakozás</b>          | P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"      |



## Leírás

kompakt építési forma

Visszacsapó szelep és nyomáshatároló szelep, 90-220 bar integrált (a szelepet be kell állítani)

Rovátkolt tolózár az érzékeny működtetéshez

csak 1 szakasszal lehetséges

## Rendelési útmutató

A kézi emelőt külön kell megrendelni - szakaszonként 1 emelő!

A szelepek a megadott alakivitelben állnak rendelkezésre. A további konfigurációs lehetőségekhez a működtetéshez és dugattyútípusokhoz lásd a grafikon.

Konfigurációs példa HKBM150A1:

- HKBM150 típusú szelep

- 1. szakasz A típusú dugattyúval és 1 működtetéssel

## Cikk

| Megnevezés  | Kivitel       | Tömeg (kg) |
|-------------|---------------|------------|
| HK BM150 A1 | 1 Ágazat (A1) | 8,2        |

## Tartozék

HK BM HEB Kézikar és tartozékok BM kézi útszelephez

HK BM C0 Nyomáskiegyenlítő vezeték BM kézi szelephez

## Pótalkatrészek

HK BM KOL Dugattyú BM kézi útszelephez

HK BM BET Működtetés BM kézi szelephez