HK BM150
BM 150 kézi szelep

Tulajdonságok

Kivitel	Csővezetékbe építhető monoblokk-szelep
Szállítás terjedelme	kézi emelő nélkül (külön kell rendelni)
Üzemi nyomás	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Térfogatáram	max. 150 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
Csatlakozás	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Leírás

kompakt építési forma
Visszacsapó szelep és nyomáshatároló szelep, 90-220 bar integrált (a szelepet be kell állítani)
Rovátkolt tolózár az érzékeny működtetéshez
csak 1 szakasszal lehetséges

Rendelési útmutató

A kézi emelőt külön kell megrendelni - szakaszonként 1 emelő!
A szelepek a megadott alapkivitelben állnak rendelkezésre. A további konfigurációs lehetőségekhez a működtetéshez és dugattyútípusokhoz lásd a grafikont.
Konfigurációs példa HKBM150A1:
- HKBM150 típusú szelep
- 1. szakasz A típusú dugattyúval és 1 működtetéssel

Cikk

Megnevezés	Kivitel	Tömeg (kg)
HK BM150 A1	1 Ágazat (A1)	8,2

Tartozék

HK BM HEB	Kézikar és tartozékok BM kézi útszelephez
HK BM C0	Nyomáskiegyenlítő vezeték BM kézi szelephez

Pótalkatrészek

HK BM KOL	Dugattyú BM kézi útszelephez
HK BM BET	Működtetés BM kézi szelephez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.