

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	Csővezetékbe építhető monoblokk-szelep
<b>Szállítás terjedelme</b>	kézi emelő nélkül (külön kell rendelni)
<b>Üzemi nyomás</b>	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 150 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
<b>Csatlakozás</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Leírás

kompakt építési forma

Visszacsapó szelep és nyomáshatároló szelep, 90-220 bar integrált (a szelepet be kell állítani)

Rovátkolt tolózár az érzékeny működtetéshez

csak 1 szakasszal lehetséges

## Rendelési útmutató

A kézi emelőt külön kell megrendelni - szakaszonként 1 emelő!

A szelepek a megadott alakivitelben állnak rendelkezésre. A további konfigurációs lehetőségekhez a működtetéshez és dugattyútípusokhoz lásd a grafikon.

Konfigurációs példa HKBM150A1:

- HKBM150 típusú szelep

- 1. szakasz A típusú dugattyúval és 1 működtetéssel

## Cikk

Megnevezés	Kivitel	Tömeg (kg)
HK BM150 A1	1 Ágazat (A1)	8,2

## Tartozék

HK BM HEB Kézikar és tartozékok BM kézi útszelephez

HK BM C0 Nyomáskiegyenlítő vezeték BM kézi szelephez

## Pótalkatrészek

HK BM KOL Dugattyú BM kézi útszelephez

HK BM BET Működtetés BM kézi szelephez