

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	Csővezetékbe építhető monoblokk-szelep
<b>Szállítás terjedelme</b>	kézi emelő nélkül (külön kell rendelni)
<b>Üzemi nyomás</b>	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 70 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
<b>Csatlakozás</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



## Leírás

kompakt építési forma

Visszacsapó szelep és nyomáshatároló szelep, 90-220 bar integrált (a szelepet be kell állítani)

Rovátkolt tolózár az érzékeny működtetéshez

csak 6 szakaszig lehetséges

## Rendelési útmutató

A kézi emelőt külön kell megrendelni - szakaszonként 1 emelő!

A szelepek a megadott alakivitelben állnak rendelkezésre. A további konfigurációs lehetőségekhez a működtetéshez és dugattyútípusokhoz lásd a grafikont.

Konfigurációs példa HKBM70A1L12:

- HKBM70 típusú szelep
- 1. szakasz A típusú dugattyúval és 1 működtetéssel
- 2. szakasz L típusú dugattyúval és 12 működtetéssel

## Cikk

Megnevezés	I (mm)	L (mm)	Kivitel	Tömeg (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 Ágazat (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 Ágazat (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 Ágazat (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 Ágazat (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 Ágazat (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 Ágazat (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 Ágazat (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 Ágazat (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 Ágazat (5xA1)	16,0

## Tartozék

HK BM HEB	Kézikar és tartozékok BM kézi útszelephez
HK BM C0	Nyomáskiegyenlítő vezeték BM kézi szelephez
HK BM MS	Mikronyomógomb BM kézi útszelephez

## Pótalkatrészek

HK BM KOL	Dugattyú BM kézi útszelephez
HK BM BET	Működtetés BM kézi szelephez