HK BM70
BM 70 kézi szelep

Tulajdonságok

Kivitel	Csővezetékbe építhető monoblokk-szelep
Szállítás terjedelme	kézi emelő nélkül (külön kell rendelni)
Üzemi nyomás	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Térfogatáram	max. 70 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
Csatlakozás	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Leírás

kompakt építési forma
Visszacsapó szelep és nyomáshatároló szelep, 90-220 bar integrált (a szelepet be kell állítani)
Rovátkolt tolózár az érzékeny működtetéshez
csak 6 szakaszig lehetséges

Rendelési útmutató

A kézi emelőt külön kell megrendelni - szakaszonként 1 emelő!
A szelepek a megadott alapkivitelben állnak rendelkezésre. A további konfigurációs lehetőségekhez a működtetéshez és dugattyútípusokhoz lásd a grafikont.
Konfigurációs példa HKBM70A1L12:
- HKBM70 típusú szelep
- 1. szakasz A típusú dugattyúval és 1 működtetéssel
- 2. szakasz L típusú dugattyúval és 12 működtetéssel

Cikk

Megnevezés	l (mm)	L (mm)	Kivitel	Tömeg (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 Ágazat (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 Ágazat (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 Ágazat (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 Ágazat (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 Ágazat (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 Ágazat (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 Ágazat (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 Ágazat (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 Ágazat (5xA1)	16,0

Tartozék

HK BM HEB	Kézikar és tartozékok BM kézi útszelephez
HK BM C0	Nyomáskiegyenlítő vezeték BM kézi szelephez
HK BM MS	Mikronyomógomb BM kézi útszelephez

Pótalkatrészek

HK BM KOL	Dugattyú BM kézi útszelephez
HK BM BET	Működtetés BM kézi szelephez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.