

HK DH04/05

NG6 útválasztó szelep, hidraulikusan vezérelt

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--|
| Kivitel | 4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep |
| Üzemi nyomás | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar |
| Térfogatáram | max. 50 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket) |
| Csatlakozás | ISO/Cetop 03 NG6 |
| Rögzítés | 4 db belső kulcsnyílású csavar M5x50 12.9 |



Leírás

Hidraulikus vezérlés vészhelyzeti kézi üzemeltetéssel

Min. vezérlő nyomás 3 bar / max. vezérlő nyomás 70 bar / ajánlott vezérlő nyomás 30 bar

Menet a vezérlő nyomás csatlakozónál IG 1/8"

Rendelési útmutató

Egyéb kapcsolók és kivitelek külön kérésre

Cikk

| Megnevezés | Fajta | Fedés | dugattyú típus | Kivitel | Tömeg (kg) |
|--------------|-------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| HK DH04 31 2 | 4/2 | pozitív (zárva) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás | 1,2 |
| HK DH05 51 2 | 4/2 | pozitív (zárva) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 külső réteg, inaktív | 1,2 |
| HK DH05 10 | 4/3 | negatív (nyitva) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,2 |
| HK DH05 11 | 4/3 | pozitív (zárva) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,2 |
| HK DH05 13 | 4/3 | pozitív (zárva) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3