HK DH04/05

NG6 útválasztó szelep, hidraulikusan vezérelt

Tulajdonságok

Kivitel	4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep
Üzemi nyomás	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
Térfogatáram	max. 50 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6
Rögzítés	4 db belső kulcsnyílású csavar M5x50 12.9





Leírás

Hidraulikus vezérlés vészhelyzeti kézi üzemeltetéssel
Min. vezérlő nyomás 3 bar / max. vezérlő nyomás 70 bar / ajánlott vezérlő nyomás 30 bar
Menet a vezérlő nyomás csatlakozónál IG 1/8"

Rendelési útmutató

Egyéb kapcsolók és kivitelek külön kérésre

Cikk

Megnevezés	Fajta	Fedés	dugattyú típus		Kivitel	Tömeg (kg)
HK DH04 31 2	4/2	pozitív (zárva)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	1,2
HK DH05 51 2	4/2	pozitív (zárva)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 külső réteg, inaktív	1,2
HK DH05 10	4/3	negatív (nyitva)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,2
HK DH05 11	4/3	pozitív (zárva)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,2
HK DH05 13	4/3	pozitív (zárva)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.