# HK DHA
NG 6 mágnesszelep, Ex-védett

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Kivitel** | 4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep |
| **Szállítás terjedelme** | orsóval 24DC<br>Kábel-csavarkötés nélkül |
| **Üzemi nyomás** | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 120 bar |
| **Térfogatáram** | max. 70 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket) |
| **Csatlakozás** | ISO/Cetop 03 NG6 |
| **Rögzítés** | 4 db belső kulcsnyílású csavar M5x50 12.9 |






## Leírás

Elektromos vezérlés ex-védett mágnesek típus OA / 24 VDC
Mágnesek beépítési ellenőrzése ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3 alapján
A mágnesek teljesítményfelvétele 8 W
A mágnesek csatlakozómenete GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (kúpos)
A mágnesek csatlakozómenete M: M20x1,5 UNI-4535
Hozzáférés a mágnesek belső szorítóhüvelyéhez az orsó felső részének levételével
Max. térfogatáram 70 l/min p = 100 bar esetén
Max. térfogatáram 40 l/min p = 210 bar esetén
Max. térfogatáram 20 l/min p = 320 bar esetén

## Rendelési útmutató

Egyéb kapcsolók és kivitelek külön kérésre
A HK PA MC GK vagy HK PAM MC M kábel-csavarkötéseket külön kell megrendelni.

## Cikk

| Megnevezés | Fajta | Fedés | dugattyú típus | | Kivitel | Tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DHA 0631 2 GK 24** | 4/2 | pozitív (zárva) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás | 1,5 |
| **HK DHA 0631 2 M 7 24** | 4/2 | pozitív (zárva) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás | 1,5 |
| **HK DHA 0710 GK 24** | 4/3 | negatív (nyitva) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,8 |
| **HK DHA 0711 GK 24** | 4/3 | pozitív (zárva) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,8 |
| **HK DHA 0713 GK 24** | 4/3 | pozitív (zárva) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,8 |
| **HK DHA 0713 M 7 24** | 4/3 | pozitív (zárva) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,8 |
| **HK DHA 0714 GK 24** | 4/3 | negatív (nyitva) | 4 | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Rugós visszaállítás 0-ra | 1,8 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **HK PA MC** | Kábelcsavarkötés, robbanásvédett |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*