HK DHA
NG 6 mágnesszelep, Ex-védett

Tulajdonságok

Kivitel	4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep
Szállítás terjedelme	orsóval 24DC Kábel-csavarkötés nélkül
Üzemi nyomás	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 120 bar
Térfogatáram	max. 70 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6
Rögzítés	4 db belső kulcsnyílású csavar M5x50 12.9





Leírás

Elektromos vezérlés ex-védett mágnesek típus OA / 24 VDC
Mágnesek beépítési ellenőrzése ATEX 94/9/CE Ex II 2G EEx d II C T6/T4/T3 alapján
A mágnesek teljesítményfelvétele 8 W
A mágnesek csatlakozómenete GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (kúpos)
A mágnesek csatlakozómenete M: M20x1,5 UNI-4535
Hozzáférés a mágnesek belső szorítóhüvelyéhez az orsó felső részének levételével
Max. térfogatáram 70 l/min p = 100 bar esetén
Max. térfogatáram 40 l/min p = 210 bar esetén
Max. térfogatáram 20 l/min p = 320 bar esetén

Rendelési útmutató

Egyéb kapcsolók és kivitelek külön kérésre
A HK PA MC GK vagy HK PAM MC M kábel-csavarkötéseket külön kell megrendelni.

Cikk

Megnevezés	Fajta	Fedés	dugattyú típus		Kivitel	Tömeg (kg)
HK DHA 0631 2 GK 24	4/2	pozitív (zárva)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	1,5
HK DHA 0631 2 M 7 24	4/2	pozitív (zárva)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás	1,5
HK DHA 0710 GK 24	4/3	negatív (nyitva)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,8
HK DHA 0711 GK 24	4/3	pozitív (zárva)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,8
HK DHA 0713 GK 24	4/3	pozitív (zárva)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,8
HK DHA 0713 M 7 24	4/3	pozitív (zárva)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,8
HK DHA 0714 GK 24	4/3	negatív (nyitva)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Rugós visszaállítás 0-ra	1,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

HK PA MC	Kábelcsavarkötés, robbanásvédett
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.