HK DHQ

Gyors kúszóegység QV áramlásszabályozó szelephez

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep gyors kúszóegységként térfogatáram szeleppel kombinálva típus HK QV 06
Szállítás terjedelme	orsóval 24DC
Üzemi nyomás	max. 250 bar
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6





Megjegyzés

Max. szabályozott térfogatáram (az alkalmazott áramszabályozó szeleptől függően):
HK QV 06 1: 1,5 l/min
HK QV 06 6: 6 l/min
HK QV 06 11: 11 l/min
HK QV 06 16: 16 l/min
HK QV 06 24: 24 l/min

Leírás

A gyors és kúszómeneti egység a megkerülő irányban (gyorsmenet) a HK DHQ útváltó szelepből és a HK QV 06 áramállandósító szelepből áll, mely a beállított térfogatáramot konstans értéken tartja (kúszómenet).
Az átfolyó szabályzó (kúszómenet) bekapcsolt mágnes esetén érvényes.
Max. térfogatáram a visszacsapó szelepen keresztül: 24 l/min
Max. szabad térfogatáram: 36 l/min
Raklap magasság: 60 mm

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Tömeg (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Bemeneti szabályozás	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Bemeneti szabályozás	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Bemeneti szabályozás	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Folyamatszabályozás	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Folyamatszabályozás	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Folyamatszabályozás	2,5

Tartozék

HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400

kiegészítő elem a következő termékekhez

HK QV	Cetop alaplemezre építhető áramlásszabályozó szelep

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.