
HK DI 10

Biztonsági és lezáró blokk kézi kioldáshoz

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 400 bar
Kiegészítő jellemző	TÜV engedéllyel
Anyag	Seal: VITON





Megjegyzés

A biztonsági szelep fix értékre van beállítva, kiválasztásakor vegye figyelembe a tartály maximális nyomását!

Leírás

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
A folyadék viszkozitásának a következő határok között kell lennie:
min. 10 mm2/s, max. 380 mm2/s

Rendelési útmutató

Figyelem! A tárolóhoz az adatpert külön kell megrendelnie.

Cikk

Megnevezés	p max. (bar)	M	P	S	T	Tömeg (kg)
HK DI 10 M 100 B	100	1/4"	1/2"	M 33x2 tárolócsatlakozó	1/2"	2,9
HK DI 10 M 200 B	200	1/4"	1/2"	M 33x2 tárolócsatlakozó	1/2"	2,9
HK DI 10 M 210 B	211	1/4"	1/2"	M 33x2 tárolócsatlakozó	1/2"	2,9
HK DI 10 M 250 B	250	1/4"	1/2"	M 33x2 tárolócsatlakozó	1/2"	2,9
HK DI 10 M 330 B	330	1/4"	1/2"	M 33x2 tárolócsatlakozó	1/2"	2,4

pmax: A biztonsági szelep fixen beállítva, – a megfelelő tárolóhoz való hozzárendeléskor kérjük, vegye figyelembe a maximális nyomást!

Tartozék

HK AS	Tárolóadapter biztonsági és lezáró blokkhoz
HK MSM	Biztosító anya a C membrán tárolóhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.