

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel | Dugattyúrúd - méteráru Tűrés f7 |
| Anyag | Krómbevonatú 20MnV6 acél, a krómréteg vastagsága 25±5 mikron |
| Felületvédelem | Krómbevonat 25µm ±5µm Felületi keménység HRC 66-69 (HV 850-1000) Érdesség Ra ≤ 0,2µm Az ISO 3768 szerinti NSS-teszt alapján 40 órán keresztül ellenáll a korróziónak / 9. osztály |



Megjegyzés

Korlátozottan alkalmas a nagy szennyeződési részarányú alkalmazási feltételeknél (pl. rakodófalaknál stb.)

További méreteket lásd: HK FAC HC2

Rendelési útmutató

Max. production length 6.00 m

további méretek rendelésre

Cikk

| Megnevezés | Ø S (mm) | Weight / meter (kg) |
|-----------------|-------------|------------------------|
| HK FAC 012 L000 | 12 | 0,91 |
| HK FAC 250 L000 | 250 | 385,30 |
| HK FAC 300 L000 | 300 | 493,00 |

Ø S = dugattyúrúd-átmérő