
HK FHP

Ház nyomóoldali szűrőhöz, FHP 420 bar

Tulajdonságok

Kivitel	Bypass szelep és szennyezettség-kijelző nélkül szűrőelem nélkül
Üzemi nyomás	max. 420 bar





Megjegyzés

A "B" méret: a szűrőbetét kicseréléséhez szükséges szabad terület

Leírás

Csővezetékbe építhető szűrő

Beállítás (Qmax.) az ISO VG 46 anyaghoz 50 °C (30 mm2/s) esetén Δpges = 1,25 bar-ra

Rendelési útmutató

A szűrőbetétet nem tartalmazza! Külön rendelje meg!

Cikk

Megnevezés	szűrő felülete (m2)	Vezeték-csatlakozás	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Tömeg (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2”	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

Tartozék

HK VA OPT	Szennyezettség-jelző, optikai
HK VA EL	Szennyezettség-jelző, elektr.

Pótalkatrészek

HK HP H	Szűrőelem nyomóoldali szűrőhöz, FMP/FHP

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.