
HK HC 01
2-utas, kompenzátor

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep elővezérelt
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 50 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6





Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás
Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához
A kompenzátor állandó nyomáskülönbséget tart a szelep P és az A vagy B csatlakozója között, úgy hogy nyomásváltozás esetén konstans átfolyás biztosított. A vezérlőnyomás átvezetése a beépített váltószeleppel történik.

Rendelési útmutató
Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK HC 011 30	P	5	32	40	1,4

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.