
HK JPQ2
Fojtó-visszacsapó szelep

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 160 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 07 NG16





Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás
Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 07 NG16 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató
Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK JPQ 212	A + B	Folyamatszabályozás	60	4,6
HK JPQ 213	A	Folyamatszabályozás	60	4,6
HK JPQ 214	B	Folyamatszabályozás	60	4,6
HK JPQ 222	A + B	Bemeneti szabályozás	60	4,6
HK JPQ 223	A	Bemeneti szabályozás	60	4,6
HK JPQ 224	B	Bemeneti szabályozás	60	4,6

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.