

HK JPQ3

Fojtó-visszacsapó szelep

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Kivitel | összefűzhető biztonsági szelep |
| Üzemi nyomás | max. 350 bar |
| Térfogatáram | max. 250 l/perc |
| Csatlakozás | ISO/Cetop 08 NG25 |



Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 08 NG25 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

| Cikk | Megnevezés | csatornában hat | Kivitel | Raklap magasság (mm) | Tömeg (kg) |
|------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------|
| HK JPQ 312 | A + B | | Folyamatszabályozás | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 313 | A | | Folyamatszabályozás | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 314 | B | | Folyamatszabályozás | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 322 | A + B | | Bemeneti szabályozás | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 323 | A | | Bemeneti szabályozás | 80 | 10,7 |
| HK JPQ 324 | B | | Bemeneti szabályozás | 80 | 10,7 |