
HK KQ 01/02
Fojtó-visszacsapó szelep

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	összefűzhető biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Térfogatáram	max. 100 l/perc
Csatlakozás	ISO/Cetop 05 NG10





Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás
Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató
Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
HK KQ 012	A + B	Folyamatszabályozás	50	2,8
HK KQ 013	A	Folyamatszabályozás	50	2,8
HK KQ 014	B	Folyamatszabályozás	50	2,8
HK KQ 022	A + B	Bemeneti szabályozás	50	2,8
HK KQ 023	A	Bemeneti szabályozás	50	2,8
HK KQ 024	B	Bemeneti szabályozás	50	2,8

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.