

Tulajdonságok

| | |
|------------|--|
| Anyag | Alumínium ház |
| Alkalmazás | BG2 európai szabvány fogaskerekes szivattyúhoz |



Megjegyzés

Forgásirány:

Szivattyú balra forog - hajtómű-tengely jobbra forog

Szivattyú jobbra forog - hajtómű-tengely balra forog

Rendelési útmutató

A szivattyú és a hajtómű közötti kapcsolatot BF2T kapcsolóagy biztosítja.

A hajtóművet olajtöltés nélkül szállítjuk ki (ajánlott SAE 85W-90)

Cikk

| Megnevezés | n1 max. (rpm) | M1 max. (N-m) | n2 max. (rpm) | M2 max. (N-m) | n2/n1 | Meghajtás oldali csatlakozás | Tömeg (kg) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|--|---------------|
| HK ML32 11 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | bordás tengely - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| HK ML32 21 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Csőtengely - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| HK ML32 31 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Állítható csőtengely - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |

M1 = max. bemenő nyomaték – M2 = max. leadott nyomaték – n1 = max bemeneti fordulatszám – n2 = max kimeneti fordulatszám

Tartozék

HK BF Coupling hub