

Tulajdonságok

Anyag Alumínium ház

Alkalmazás BG2 európai szabvány fogaskerekes szivattyúhoz



Megjegyzés

Forgásirány:

Szivattyú balra forog - hajtómű-tengely jobbra forog

Szivattyú jobbra forog - hajtómű-tengely balra forog

Rendelési útmutató

A szivattyú és a hajtómű közötti kapcsolatot BF2T kapcsolóagy biztosítja.

A hajtóművet olajtöltés nélkül szállítjuk ki (ajánlott SAE 85W-90)

Cikk

Megnevezés	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Meghajtás oldali csatlakozás	Tömeg (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	bordás tengely - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	Csőtengely - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Állítható csőtengely - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = max. bemenő nyomaték – M2 = max. leadott nyomaték – n1 = max bemeneti fordulatszám – n2 = max kimeneti fordulatszám

Tartozék

HK BF Coupling hub