HK ML52
PTO shaft gearboxes

Tulajdonságok

Anyag	Alumínium ház
Alkalmazás	BG3 európai szabvány fogaskerekes szivattyúhoz



Megjegyzés

Forgásirány:
Szivattyú balra forog - hajtómű-tengely jobbra forog
Szivattyú jobbra forog - hajtómű-tengely balra forog

Rendelési útmutató

A szivattyú és a hajtómű közötti kapcsolatot BF3 kapcsolóagy biztosítja.
A hajtóművet olajtöltés nélkül szállítjuk ki (ajánlott SAE 85W-90)

Cikk

Megnevezés	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Meghajtás oldali csatlakozás	Tömeg (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	bordás tengely - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	Csőtengely - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Állítható csőtengely - 1.3/8" - DIN 9611	7,8

M1 = max. bemenő nyomaték – M2 = max. leadott nyomaték – n1 = max bemeneti fordulatszám – n2 = max kimeneti fordulatszám

Tartozék

HK BF	Coupling hub

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.