HK MPS R/S

Szűrőfej Spin-On szűrőhöz, MPS

Tulajdonságok

Anyag	Alumínium



Leírás

Ezekkel a szűrőfejekkel a Spin-On szűrőket visszafolyató szűrőként (R) vagy szívó-szűrőként (S) lehet használni
An visszafolyó (R) szűrő bypass szelepének kapcsolónyomása; 1,75 bar
A szívószűrő (R) bypass szelepének kapcsolónyomása: 0,3 bar

Cikk

Megnevezés	Vezeték-csatlakozás	Kivitel	MPS szűrőtípusokhoz alkalmas	Tömeg (kg)
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	visszafolyás-szűrőként	050-070	0,36
HK MPS 100 150 RG1	G 1.1/4"	visszafolyás-szűrőként	100-150	1,00
HK MPS 200 250 RG1	G 1.1/2"	visszafolyás-szűrőként	200-250	1,22
HK MPS 300 350 RG1	G 1.1/2"	visszafolyás-szűrőként	300-350	2,86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	szívószűrőként	050-070	0,36
HK MPS 100 150 SG1	G 1.1/4"	szívószűrőként	100-150	1,00
HK MPS 200 250 SG1	G 1.1/2"	szívószűrőként	200-250	1,22
HK MPS 300 350 SF1	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	szívószűrőként	300-350	2,86

tartalék alkatrész a követlező termékekhez

HK MPS 1	Spin-On szűrő komplett 1. típus
HK MPS 2	Spin-On szűrő komplett 2. típus
HK MPS 3	Spin-On szűrő komplett 3. típus

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.