

## Tulajdonságok

Csatlakozások	1/4 - AG"
Anyag	Nemesacél
Alkalmazás	HK PTQCheck mérőkészülékhez



## Leírás

Ellenáll a nyomáscsúcsoknak, rendkívül ütésálló és rázkódásvédett  
Kimeneti jel 4 - 20 mA  
különböző mérési tartományok 600 bar-ig  
Mérési pontosság  $\pm 0,5\%$  a mérési értéktől  
AG 1/4" csatlakozó

## Rendelési útmutató

További tartozékokat és mérőeszközöket rendelésre szállítunk.  
A HFM MMD 1/4 adaptert (nyomástranzmitter és mérőturbínák összekapcsolásához) külön rendelje meg

## Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Nyomás max. (bar)	túlterhelési nyomás max. (bar)	Csatlakozás	Tömeg (kg)
HK PTA 101	10 bar-ig	10	20	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 060	0 - 60 bar	60	120	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 200	0 - 200 bar	200	400	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 400	0 - 400 bar	400	600	G 1/4" - AG	0,1
HK PTA 600	0 - 600 bar	600	800	G 1/4" - AG	0,1

## tarozék a következő termékekhez

HK PTQ CHECK 5 csatornás digitális kézi mérőműszer

## kiegészítő elemek

HK PML	Egyes mérőkábel
HK PQT	Kombi-mérőkábel
HFM MMD HKO	Mérőcsatlakozó M16 x 2 sorozat