HK RZMO A 010

Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6

Tulajdonságok

Kivitel	proporcionális lemezes felépítésű szelep közvetlen vezérelt
Szállítás terjedelme	tekerccsel, csatlakozódugó nélkül
Üzemi nyomás	max. 315 bar
Térfogatáram	max. 4 l/min
Csatlakozás	ISO/Cetop 03 NG6 (csak P + T)





Leírás

integrált nyomásérzékelő nélkül (vezérléséhez HK EBM AS típusú elektronikus kártya szükséges)
teljesen tokozott mágnestekercsek
Válaszidő < 70 ms
Hiszterézis < 1,5%

Cikk

Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	térfogatáram max. (L/min)	Tömeg (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Tartozék

HK EBM AS	Proporcionális erősítő digitális
HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.