

### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	Hengerfej, edzett Dugattyúk, keménykrómozott Rugóerős visszahúzás
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 700 bar
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Szállítás terjedelme</b>	gyorscsatlakozóval, 3/8"-18 NPT karmantyú



### Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Leírás

Az üreges dugattyús munkahengert nyomó és húzó üzemben használják.

Egyszerű rögzítés a hengerházban menet segítségével

Merülő szűrők a szennyeződések elkerülésére

Kicserélhető rátét

### Cikk

Megnevezés		Lök- et	felül- et	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	R	S	T	térfogat, terjedelem	Tö- meg	
	(kN)	(t)	(mm)	(cm <sup>2</sup> )	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(cc)	(kg)	
<b>HK SH 01204</b>	121,0	12	40	17,6	124	164	20,5	75	55	40	19	2.3/4" -16	30	2,5	55	M28 x 1,5	7	5/16" -18	50,8	12	70	4,0
<b>HK SH 01208</b>	121,0	12	76	17,6	176	252	20,5	75	55	40	19	2.3/4" -16	30	2,5	55	M28 x 1,5	18	5/16" -18	50,8	12	134	4,8
<b>HK SH 02215</b>	217,0	22	150	32,0	318	468	27,0	105	75	56	23	3.7/8" -12	38	2,5	48	1.9/16"-16	8	3/8" -16	83,0	15	474	18,0
<b>HK SH 03006</b>	301,8	30	64	44,0	197	261	33,4	120	90	68	26	4.1/2" -12	42	4,0	55	1.13/16" -16	22	3/8" -16	92,2	17	281	13,2
<b>HK SH 03015</b>	301,8	30	150	44,0	322	472	33,0	120	90	68	26	4.1/2" -12	42	4,0	55	1.13/16" -16	9	3/8" -16	92,0	17	660	23,5
<b>HK SH 06008</b>	578,2	60	76	84,2	253	329	54,0	165	125	95	31	6.1/4" -12	48	4,0	80	2.3/4" -16	22	1/2" -13	130,3	14	640	32,3