

# HK SP DIN 43650

Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Csatlakozó központi csavarral, A forma
Szabvány	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Üzemi hőmérséklet	-40 °C to +125 °C
Szállítás terjedelme	tömítéssel és M3-as csavarral
Anyag	Ház: Poliamid Érintkezők: CuZn
Védelmi osztály	IP 65



## Cikk

Megnevezés	Szín	Kivitel	Tömeg (kg)
HK SP 664	fekete	Standard 4-pólusú	0,07
HK SP 664 A	szürke	Standard 4-pólusú	0,07
HK SP 666	fekete	Standard 3-pólusú	0,07
HK SP 666 A	szürke	Standard 3-pólusú	0,07
HK SP 667 24	átlátszó	világító dióddal 12/24 V egyenfeszültséghez	0,07
HK SP 667 110	átlátszó	világító dióddal 110 V váltakozó feszültséghez	0,07
HK SP 667 220	átlátszó	világító dióddal 230 V váltakozó feszültséghez	0,07
HK SP 668 24	transparent / black	LED-del 12/24 V egyenfeszültséghez és védőkapcsoláshoz	0,07
HK SP 668 24 A	transparent / grey	LED-del 12/24 V egyenfeszültséghez és védőkapcsoláshoz	0,07
HK SP 669	fekete	egyenirányítóval	0,07
HK SP 669 A	szürke	egyenirányítóval	0,07

## tarozék a következő termékekhez

HK SP EMDV	Tekercs fészkek csatlakozású szelepekhez, EMDV
HK SP 770	Tekercs fészkek csatlakozású szelephez SUN
HK SP DFE	Tekercs a HK DFE mágnesszelephez
HK SP 41C	Orsó a HK41C mágnesszelephez
HK SP 42C	Tekercs a HK42C mágnesszelephez
HK SP CAE	Tekercs a HK DKE mágnesszelephez
HK SP CAER	Tekercs a HK DKER mágnesszelephez
HK SP CO	Orsó a HKDH mágnesszelephez