

# HK W / HK X

## Kézi szivattyú 700 bar

**HANSA FLEX**

### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	Belső nyomáshatároló szelep
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 700 bar
<b>Csatlakozások</b>	3/8" NPT belső menet



### Megjegyzés

"W"-kézi szivattyúk egyszeres működésű hengerekhez, egy csatlakozó

"X"-kézi szivattyú vezérlőszeleppel kettős működtetésű hengerrel,

két csatlakozó

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Leírás

Nagy olajvolumenű hengerekhez 2 fokozatú pumpa használata ajánlott

Kézi emelő a markolat elreteszelése után használható.

### Cikk

Megnevezés	használható olajtérifogat (cc)	fokozatok	1 fokozat térfogata, terjedelme max. (cc)	2 fokozat térfogata, terjedelme max. (cc)	1 fokozat nyomása max. (bar)	2 fokozat nyomása max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Tömeg (kg)
HK W 10707	660,0	1	2,6	-	700	-	500	100	150	40	560	5,0
HK W 20707	660,0	2	8,1	2,0	20	700	500	100	150	40	560	5,0
HK W 11207	1200,0	1	2,6	-	700	-	545	100	175	40	560	6,0
HK W 21207	1200,0	2	8,1	2,0	20	700	545	100	175	40	560	6,0
HK W 22307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	560	106	210	55	560	11,0
HK X 02307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	625	106	210	55	560	14,0

### Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalat, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez