


# HK Z PNEU

Pneumo-hidraulikus szivattyú 700 bar

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	Kettős hatású, vezérlőszeleppel Belső nyomáshatároló szelep
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 700 bar
<b>Csatlakozások</b>	Olajcsatlakozó 3/8" NPT belső menet Levegő-csatlakozó 1/4" NPT belső menet
<b>Anyag</b>	ház: Műanyag
<b>Alkalmazás</b>	700 bar hengerek működtetéséhez



## Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Leírás

A pneumo-hidraulikus szivattyúk 7 bar levegőnyomással 700 bar olajnyomást fejlesztenek.

A szivattyú nyugalmi állapotban megtartja a nyomást

Pedálok működtetése lábbal vagy kézzel

## Cikk

Megnevezés	használható olajtérfogat (cc)	Típus	Nyomás max. (bar)	Tömeg (kg)
HK Z 12107	2100,0	egyszeres működésű	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	kettős működésű	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	egyszeres működésű	700	14,4

## Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalat, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez