

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--|
| Kivitel | összefűzhető biztonsági szelep elővezérelt |
| Üzemi nyomás | max. 350 bar |
| Térfogatáram | max. 140 l/perc |
| Csatlakozás | ISO/Cetop 05 NG10 |



Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

| Cikk | Megnevezés | csatornában hat | Nyomás beállítási tartománya min. (bar) | Nyomás beállítási tartománya max. (bar) | Raklap magasság (mm) | Tömeg (kg) |
|------|---------------------|-----------------|---|---|----------------------|------------|
| | HK ZDV P02 1 S0 D1 | P | 7 | 70 | 50 | 2,8 |
| | HK ZDV P02 5 S0 D1 | P | 7 | 350 | 50 | 2,8 |
| | HK ZDV AB02 1 S0 D1 | A + B | 7 | 70 | 50 | 2,8 |
| | HK ZDV AB02 5 S0 D1 | A + B | 7 | 315 | 50 | 2,8 |
| | HK ZDV A02 1 S0 D1 | A | 7 | 70 | 50 | 2,8 |
| | HK ZDV A02 5 S0 D1 | A | 5 | 350 | 50 | 2,8 |
| | HK ZDV B02 1 S0 D1 | B | 7 | 70 | 50 | 2,8 |
| | HK ZDV B02 5 S0 D1 | B | 5 | 350 | 50 | 2,8 |