

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	összefűzhető biztonsági szelep elővezérelt
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 350 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 140 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 05 NG10



## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 05 NG10 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

## Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk						
Megnevezés	csatornában hat	Nyomás beállítási tartománya min. (bar)	Nyomás beállítási tartománya max. (bar)	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)	
HK ZDV P02 1 S0 D1	P	7	70	50	2,8	
HK ZDV P02 5 S0 D1	P	7	350	50	2,8	
HK ZDV AB02 1 S0 D1	A + B	7	70	50	2,8	
HK ZDV AB02 5 S0 D1	A + B	7	315	50	2,8	
HK ZDV A02 1 S0 D1	A	7	70	50	2,8	
HK ZDV A02 5 S0 D1	A	5	350	50	2,8	
HK ZDV B02 1 S0 D1	B	7	70	50	2,8	
HK ZDV B02 5 S0 D1	B	5	350	50	2,8	