


# HK ZRD 01

## Fojtó-visszacsapó szelep

### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	összefűzhető biztonsági szelep
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 350 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 80 l/perc
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 03 NG6



### Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

### Leírás

Összefűzhető biztonsági szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egymásba rakható szelepek kialakításához

### Rendelési útmutató

Egyéb összefűzhető biztonsági szelepek kérésre

Cikk	Megnevezés	csatornában hat	Kivitel	Raklap magasság (mm)	Tömeg (kg)
	HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Folyamatszabályozás	40	1,4
	HK ZRD AA01 S0 D1	A	Folyamatszabályozás	40	1,4
	HK ZRD BA01 S0 D1	B	Folyamatszabályozás	40	1,4
	HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Bemeneti szabályozás	40	1,4
	HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Bemeneti szabályozás	40	1,4
	HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Bemeneti szabályozás	40	1,4