

## Tulajdonságok

Alkalmazás	térfogatáram-mérés
Kivitel	120 °C méréshatárú hőmérővel és M16X2-es nyomásmérő csatlakozó nyomásmérővel nyomástartó szeleppel, belső túlterhelés-biztosítékkal és védőtáskával
Üzemi hőmérséklet max.	120 °C
Anyag	Nemesacél ház



## Leírás

helytől független, közvetlenül leolvasható, egy átfolyási irány.

lineáris kijelzőskála l/min-ben

robosztus és ütészálló, rázkódásra nem érzékeny

Pontosság  $\pm 2\%$  a skála végétéig

Ideális hidraulikus szivattyúk, aggregátok, mobil és helyi hidraulikahajtások szervíz-ellenőrzéséhez

A berendezést a túlterheléstől védő biztonsági szelep nyitási nyomása 420 bar (olajkilépés nélkül)

## Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	mérési tartomány	Nyomás max. (bar)	L (mm)	Tömeg (kg)
HK 702 S 020 TKV	G 3/4"	10 - 75 l/min	350	303	7,4
HK 702 S 030 TKV	G 3/4"	10 - 115 l/min	350	303	7,4
HK 762 S 040 TKV	G 1"	15 - 150 l/min	350	303	7,9
HK 762 S 050 TKV	G 1"	19 - 190 l/min	350	303	7,9