


# KOMP G

Kompresszor tömlő

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Bányászat Kompresszorok
Speciális jellemzők	sima külső burkolat
Beleső réteg	Természetes és szintetikus gumi
Betét	nagy szakítószilárdságú szintetikus textilbetét
Külső bevonat, réteg	Természetes és szintetikus kaucsuk, kopással, ózon és időjárásnak ellenálló
Szín	sárga
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	70 °C
Közegek	Sűrített levegő



## Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	60	125	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	60	190	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	60	190	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	60	254	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	60	254	40
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	60	260	40
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	60	380	40
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	60	380	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	60	510	40
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	60	480	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	60	762	40