


Tulajdonságok

| | |
|----------------------|--|
| Alkalmazási terület | Élelmiszeripar |
| Beleső réteg | Szagtalan és toxinmentes, általános élelmiszerhű, különleges NBR gumi, fehér |
| Betét | nagy szakítószilárdságú szintetikus textilbetét |
| Külső bevonat, réteg | Magas kopás-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi |
| Szabvány | Az európai normák és az FDA - irányelvek szerint |
| Szín | kék |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 80 °C |
| Közegek | Tej Étölaj stb. |



Megjegyzés

A tisztítószeres tisztításhoz a tömlő rövid ideig 110 °C-ig terhelhető.

Cikk

| Megnevezés | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repszőnyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Tekercshossz (m) |
|-------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| MILK 38-7.5 | 1.1/2" | 38,0 | 51,0 | 7,5 | 6,0 | 30 | 380 | 40 |
| MILK 45-7.5 | 1.3/4" | 44,5 | 57,5 | 7,5 | 6,0 | 30 | 445 | 40 |
| MILK 51-8.5 | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,5 | 6,0 | 30 | 510 | 40 |