MILK
Élelmiszertömlő

Tulajdonságok



Alkalmazási terület	Élelmiszeripar
Belső réteg	Szagtalan és toxinmentes, általános élelmiszerhű, különleges NBR gumi, fehér
Betét	nagy szakítószilárdságú szintetikus textilbetét
Külső bevonat, réteg	Magas kopás-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi
Szabvány	Az európai normák és az FDA - irányelvek szerint
Szín	kék
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Tej Étolaj stb.

Megjegyzés

A tisztítószeres tisztításhoz a tömlő rövid ideig 110 °C-ig terhelhető.

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
MILK 38-7.5	1.1/2"	38,0	51,0	7,5	6,0	30	380	40
MILK 45-7.5	1.3/4"	44,5	57,5	7,5	6,0	30	445	40
MILK 51-8.5	2"	50,8	68,0	8,5	6,0	30	510	40

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.