DAMPF LM
Gőztömlő, élelmiszerhű

Tulajdonságok



Alkalmazási terület	Tisztítás Élelmiszeripar Forró vizes- vagy telített gőzös alkalmazások
Speciális jellemzők	Gőzölhető 165°C-ig
Belső réteg	Olaj- gőzálló, élelmiszerhű, szag semleges szintetikus gumi, fehér
Betét	két szövetbetét textilből
Külső bevonat, réteg	Magas kopás-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi
Szín	kék
Vizhőmérséklet min.	-20 °C
Vizhőmérséklet max.	100 °C
Közegek	forró víz Telített gőz

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.