

WA HB VA

Csatlakozó elem ... HB, VA

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Alkalmazási terület | csatlakozó armatúra fémtömítőkhöz |
| Csatlakozás 1 | Hengeres BSP külső menet |
| 1 tömítési forma | 60°-os belső kúp |
| Szabvány | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
| Rövidítés | AGR |
| Szerkezeti forma | egyenes |
| Anyag | Nemesacél |



Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

Cikk

| Megnevezés | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HB VA | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HB VA | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HB VA | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HB VA | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HB VA | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HB VA | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HB VA | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HB VA | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HB VA | 50 | 80 | G 2" | 70 |

Termékváltozatok

WA HB Csatlakozó elem ... HB, acél, Acél