

# WA HB VA

Csatlakozó elem ... HB, VA

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület csatlakozó armatúra fémtömítőkhöz

Csatlakozás 1 Hengeres BSP külső menet

1 tömítési forma 60°-os belső kúp

Szabvány ISO 228-1  
ISO 8434-6  
BS 5200

Rövidítés AGR

Szerkezeti forma egyenes

Anyag Nemesacél



## Megjegyzés

A megadott kulcsértékek irányértékek!

## Rendelési útmutató

Más kivitelek külön kérésre

## Cikk

| Megnevezés   | DN | PN (bar) | G1       | SW (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HB VA | 6  | 350      | G 1/4"   | 19      |
| WA 010 HB VA | 10 | 350      | G 3/8"   | 22      |
| WA 013 HB VA | 13 | 315      | G 1/2"   | 27      |
| WA 016 HB VA | 16 | 315      | G 5/8"   | 30      |
| WA 020 HB VA | 20 | 250      | G 3/4"   | 32      |
| WA 025 HB VA | 25 | 200      | G 1"     | 41      |
| WA 032 HB VA | 32 | 160      | G 1.1/4" | 50      |
| WA 040 HB VA | 40 | 125      | G 1.1/2" | 55      |
| WA 050 HB VA | 50 | 80       | G 2"     | 70      |

## Termékváltozatok

WA HB Csatlakozó elem ... HB, acél, Acél