


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Tulajdonságok | További védelmet nyújt a nedvességgel szemben átütési szilárdság: min. 12 kV/mm IEC 243-1 szerint Specifikációk: UL 224 105°C csak külső köpeny |
| Szín | átlátszó |
| Hőmérséklet min. | -55 °C |
| Hőmérséklet max. | 110 °C |
| Hőmérséklettartomány | Zsugorodási hőmérséklet min. 125 °C |
| Anyag | Térhálósított, módosított poliolefin |



Leírás

Egy rugalmas, duplafalú, polyolefinből készült zsugortömlő, hőre lágyuló speciális ragasztóval bevonva.

Cikk

| Megnevezés | Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | min. zsugorodási Ø (mm) | zsugorodási ráta |
|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| SSTK 1906 T | 19 | 2,25 | 6,0 | 3:1 |
| SSTK 3208 T | 32 | 2,54 | 8,0 | 4:1 |
| SSTK 3913 T | 39 | 2,54 | 13,0 | 3:1 |
| SSTK 2408 T | 24 | 2,54 | 8,0 | 3:1 |
| SSTK 5213 T | 52 | 2,54 | 13,0 | 4:1 |