

TF 200

PTFE-tömlő, sima, 2 védőszövet

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Közepes nyomású alkalmazások hidraulikus folyadékokkal (magas hőmérsékletű), agresszív közegekkel, vegyipari célra Felületkezelés technika 2 komponensű berendezések |
| Kivitel | Sima inliner fehér PTFE-ből |
| Körbeszövés | 2 körbeszövés 1.4301 / 1.4306 |
| Beleső réteg | PTFE |
| Külső bevonat, réteg | nincs |
| Szín | fémés |
| Hőmérséklet min. | -70 °C |
| Hőmérséklet max. | 260 °C |
| Anyag | PTFE (politetrafluoretilén) |



Megjegyzés

A nagy dinamikus nyomásterhelésekhez nem ajánlott.
120 °C-tól figyelembe kell venni a nyomáscsökkentő tényezőt.
(Max. üzemi nyomás = üzemi nyomás x tényező).
Hőm.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C
Tényező: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Cikk

| Megnevezés | DN* | coll | Méret | Belső Ø min. (mm) | Belső Ø max. (mm) | Külső Ø min. (mm) | Külső Ø max. (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Ellenőrző nyomás (bar) | Repsztonyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) |
|------------|-----|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| TF 206 | 6 | 1/4" | 4 | 6,3 | 7,1 | 9,9 | 11,1 | 247,0 | 371 | 741 | 76 |
| TF 208 | 8 | 5/16" | 5 | 8,0 | 8,8 | 12,0 | 13,2 | 230,0 | 345 | 690 | 102 |
| TF 210 | 10 | 3/8" | 6 | 9,6 | 10,4 | 14,0 | 15,2 | 207,0 | 345 | 621 | 133 |
| TF 213 | 12 | 1/2" | 8 | 12,8 | 13,6 | 17,2 | 19,9 | 183,0 | 275 | 552 | 152 |
| TF 216 | 16 | 5/8" | 10 | 16,1 | 17,1 | 20,3 | 21,7 | 138,0 | 207 | 414 | 178 |
| TF 220 | 19 | 3/4" | 12 | 19,2 | 20,4 | 23,5 | 25,2 | 126,0 | 189 | 379 | 203 |
| TF 225 | 25 | 1" | 16 | 25,5 | 26,7 | 29,9 | 31,6 | 103,0 | 155 | 310 | 305 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség