


Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Építőipar
Speciális jellemzők	lyukasztott
Szabvány	DIN 53516
Beleső réteg	Magas kopásállóságú szigetelő gumi
Betét	Négy szakadás biztos szintetikus rézhuzalos textilbetét
Külső bevonat, réteg	Magas kopás-, ózon- és időjárásállóságú szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	70 °C
Közegek	Vakolat, beton, esztrich



Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
BETON 40-25-38	1"	25,4	38,0	40,0	120	110	40
BETON 40-32-46	1.1/4"	32,0	46,0	40,0	120	160	40
BETON 40-35-49	1.3/8"	35,0	49,0	40,0	120	175	40
BETON 40-38-54	1.1/2"	38,0	54,0	40,0	120	190	40
BETON 40-50-68	2"	50,8	68,0	40,0	120	280	40
BETON 40-63.5-83.5	2.1/2"	63,5	83,5	40,0	120	375	40